



# GYLLEVOGNE



## Enkeltakslede



Enkeltakslede gyllevogne omfatter vogne på 12.000 l. og den gennemtænkte konstruktion med buede endebunde og forstærkninger på særligt belastede punkter er fælles for alle vogne.

Alle vogne er udstyret med chassis, støtteben, adv. trekant, lovpligtig lys, drejelig højderegulerbart trækøje, skvulpeplade, kofanger, fender og hydrauliske bremses, tankmåler, fyldemåler og tragt.

Alle vogne leveres standard med variabel sporvidde og skærmkasser



Vognen er standard udstyret med Kimadans centrifugalpumpe, der med ydelser op til ca. 5000 l/min. sikrer en hurtig og effektiv tømning af vognen. Kan leveres for 540 eller 1000 omdrejninger.

Endvidere er samtlige vogne som standard udstyret med et veldimensioneret støtteben.

Vognen er udstyret med udvendig rørføring.

Omrørerrhane kan eftermonteres uden indgreb på vognen. Ligeledes er vognene forberedt for Kimadans slæbeslangesystem og den avancerede doseringscomputer Kimacntroller.

På grund af større og større fokusering på marktryk og strukturskader, har Kimadan i dag et af markedets mest omfattende dækprogrammer.

Alle vogne er standard helgalvaniseret. Se specifikationer i Thyregods prisliste.



Tekniske specifikationer i denne brochure er udelukkende vejledende og kan ændres uden varsel.



**AP-K ApS**  
BORBERGADE 46  
DK-7323 GIVE  
Tlf. +45 97 72 12 61  
[www.ap-k.dk](http://www.ap-k.dk)